



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo con el reglamento 1907/2006 CE

Fecha de Realización: 13/07/2009

Fecha de Revisión: 03/09/2012

RP04-B00

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / PREPARADO IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre del Producto: IMPERMEABILIZANTE SPRAY CALZADO
CHEQ BRILL

Proveedor: DAVID MORAN S.A.
Pol.Ind.C/cueva de viera,4
29200 Antequera (Málaga)

Teléfono de Emergencia: +34952703550

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Mezcla de disolventes, con un copolímero acrílico fluorado en medio solvente.

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Este producto está clasificado como inflamable.
Posibilidad de efectos irritantes para los ojos y para la piel.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- Lave los ojos con abundante agua, al menos durante 15 minutos.
- No administrar nada por vía oral.
- En caso de ingestión, NO PROVOQUE EL VÓMITO.
- Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo con el reglamento 1907/2006 CE

Fecha de Realización: 13/07/2009

Fecha de Revisión: 03/09/2012

RP04-B00

- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible lleve al etiqueta o el envase.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo con el reglamento 1907/2006 CE

Fecha de Realización: 13/07/2009

Fecha de Revisión: 03/09/2012

RP04-B00

5. MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Medios de extinción adecuados: Agua pulverizada, dióxido de carbono, polvo químico.

Medios de extinción que no deben utilizarse: Chorro de agua.

Otras recomendaciones: Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del viento.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones individuales:

Evitar cualquier contacto con la piel y los ojos.

Remitirse a las medidas de protección enumeradas en las rúbricas 7 y 8.

Precauciones para la protección del entorno:

Contener y recoger las fugas con materiales absorbentes no combustibles, como por ejemplo: arena, tierra, vernicular, tierra de diatomeas en bidones para la eliminación de residuos.

Colocar bidones para la eliminación de residuos recuperados según las normativas vigentes.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Las prescripciones relativas a los locales de almacenamiento son aplicables a los talleres en donde se manipula el producto.

Manipulación:

Manejar con cuidado. Recipiente a presión.

Equipos y procedimientos recomendados:

Observar las precauciones indicadas en la etiqueta, así como las normativas de la protección en el trabajo.

Evitar el contacto del producto con la piel y los ojos.

Equipos y procedimientos prohibidos:

N/A

Almacenamiento:

Evitar temperaturas superiores a 50 °C

8. CONTROL DE LA EXPOSICIÓN – PROTECCION INDIVIDUAL

Medidas de orden técnico:



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo con el reglamento 1907/2006 CE

Fecha de Realización: 13/07/2009

Fecha de Revisión: 03/09/2012

RP04-B00

Disponer de una ventilación adecuada, si fuera posible por aspiración, en los puestos de trabajo y una extracción general conveniente.

Equipos respiratorios de protección:

Cuando los trabajadores se enfrentan a concentraciones superiores a los límites de exposición, debe utilizar mascarillas apropiadas oficialmente admitidas.

Protección de las manos:

Pueden utilizarse cremas protectoras para las partes expuestas de la piel, pero no obstante, no deberán ser aplicadas después del contacto con el producto.

Guantes de PVC si los contactos son repetidos.

Protección de los ojos y la cara:

Usar gafas de seguridad si puede haber riesgos de salpicaduras.

Protección de la piel:

Puede producir irritación y enrojecimiento.

9. PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

Estado Físico: Líquido.

Color: Incoloro – amarillento o coloreado.

Olor: Específico del producto (disolvente).

Punto de Ebullición: Aprox. 82 °C

Punto de Inflamación: 8 °C.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Polimerización peligrosa:

Condiciones a evitar polimerización:

Estabilidad: Estable en condiciones normales de almacenamiento.

Materiales y condiciones a evitar (inestabilidad): Agentes oxidantes y ácidos.

Productos de descomposición peligrosos: Ninguno conocido. La combustión genera óxido de carbono.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo con el reglamento 1907/2006 CE

Fecha de Realización: 13/07/2009

Fecha de Revisión: 03/09/2012

RP04-B00

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Si la exposición a concentraciones de vapores del impermeabilizante es muy continuada, puede producir irritación de la mucosa o del aparato respiratorio. Puede producir dolor de cabeza, vértigo, fatiga o somnolencia.

Contacto con la Piel:

El contacto frecuente o prolongado puede provocar pérdida de grasa de la piel, lo que produce irritación o dermatitis.

Contacto con los Ojos:

El líquido puede provocar irritación y daños irreversibles.

Ingestión:

Puede provocar irritación de la boca, garganta y aparato digestivo. Una dosis grande puede tener los siguientes efectos: dolor de cabeza, debilidad muscular, somnolencia

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Vertidos al suelo:

Evitar la penetración en el terreno.

Vertidos al agua:

No se debe permitir que el producto pase a desagües, alcantarillas ni cursos de agua.

Emisiones a la atmósfera:

Evitar la emisión de vapores a la atmósfera.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

La siguiente advertencia sólo se aplica al producto suministrado como tal.

Incineración. Respetar las normativas locales y nacionales.

Disponer el producto a eliminar en un gestor autorizado de residuos.

Disponer los envases en un gestor autorizado para su eliminación o reciclaje.

No cortar, soldar o perforar cerca del recipiente vacío. Los recipientes deben limpiarse usando medios adecuados y luego reutilizándolos o eliminándolos por relleno de tierra o incineración.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo con el reglamento 1907/2006 CE

Fecha de Realización: 13/07/2009

Fecha de Revisión: 03/09/2012

RP04-B00

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

	DGR
CLASE: 2	
ETIQUETA DE PELIGRO:	2.1
NOMBRE APROPIADO PARA TRANSPORTE:	AEROSOLES
UN	1950

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

CLASIFICACIÓN, ENVASADO Y ETIQUETADO DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS DE LA CEE.

Clasificación:	Nocivo. Peligroso para el medio ambiente. Inflamable.
Pictogramas:	Xn, N, F.

NATURALEZA DEL RIESGO ESPECIAL.

Frases R:

R- 12: Extremadamente inflamable.

R- 38: Irrita la piel.

R- 50/53: Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar efectos negativos en el medio ambiente acuático.

R- 65: Nocivo: Si se ingiere puede causar daño pulmonar.

R- 67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

CONSEJOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD.

Frases S:

S- 02: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S- 16: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar.

S- 29: No tirar los residuos por el desagüe.

S- 62: En caso de ingestión, no provocar al vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo con el reglamento 1907/2006 CE

Fecha de Realización: 13/07/2009

Fecha de Revisión: 03/09/2012

RP04-B00

16. OTRAS INFORMACIONES

La información aquí contenida es correcta según nuestro mejor y actual conocimiento e intenta describir el producto según las normas de seguridad e higiene. Esta información se refiere solamente al producto arriba indicado y puede no ser válida para dicho producto utilizado en combinación con otros o en cualquier proceso. Dado que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, DAVID MORAN no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida, daño o perjuicio que resulte del uso de la misma.